

FederchemicalsTM



Il piacere di
una superficie
sempre
PERFETTA



Linea prodotti per il dopo posa



Il Gres porcellanato è diventato un materiale sempre più nobile, ricco di innovazione e di largo consumo; materiali di posa e fugatura sono anch'essi cambiati nel tempo e spesso anche criticità d'uso hanno accompagnato gli applicatori e di conseguenza consumatori finali.

Federchemicals da sempre attenta all'ascolto delle necessità dei consumatori e delle esigenze dei professionisti è lieta di presentare la nuova gamma di formulati per la risoluzione delle comuni problematiche dopo posa sulle diverse superfici oggi in uso.

Grazie alla costante ricerca integrata con le più recenti nuove tecnologie oggi Federchemicals è in grado di implementare le soluzioni a carattere tecnico per ridonare l'originale bellezza alle superfici posate.

Federchemicals™

**“Il piacere di una superficie
sempre perfetta”**

linee di Prodotti



Gres GP

Trattamento Antisporco

pag. 4



Pro H2O

Trattamento Antisporco

pag. 5



LSI

Trattamento Anti-impronta

pag. 6



Soft Clean

Detergente Acido Delicato

pag. 7



AL OI

Rimozione Patine Superficiali

pag. 8



Epo Out

Rimozione Residui Epossidici

pag. 9



Gres GP

Protettivo antimacchia e antisporco per superfici in gres

CARATTERISTICHE

GRES GP è il nuovo rivoluzionario sistema di protezione per le superfici in gres. Grazie alla sua innovativa formula, GRES GP riesce a penetrare attraverso le microporosità presenti sulla superficie e ad agganciarsi ad esse riempiendole, rendendole di fatto inesistenti! Protegge così la superficie trattata senza creare nessun film antiestetico, garantendone un'ottima resistenza allo sporco dovuto a traffico per calpestio e protegge inoltre da macchie di caduta, di natura oleosa e simili, facilitando così le successive operazioni di manutenzione ordinaria.

- **Elevata resa**
- **Resistenza al calpestio**
- **Resistenza ai lavaggi quotidiani**
- **Ideale per uso interno ed esterno**
- **Ottima resistenza ai raggi uv senza ingiallire**
- **Facile applicazione**
- **Antimacchia**
- **Non crea film antiestetici e scivolosi**

COME SI USA

Utilizzare puro, quindi, a superficie perfettamente asciutta e pulita, applicare uniformemente una mano di prodotto con pennello, vello o altro opportuno applicatore, avendo cura di trattare pochi metri (2-4 mq) alla volta e di stendere il prodotto sia sulla piastrella che sulle fughe. Massaggiare la superficie trattata con panno bianco di cotone oppure con monospazzola con disco bianco. Eventuali eccessi di prodotto possono essere rimossi, entro 20 minuti dall'applicazione, con monospazzola con disco bianco oppure con un panno bianco di cotone. La superficie risulta pedonabile dopo 24 ore dal trattamento.

RESA

40/60 mq/lit circa.





Pro H2O

Protettivo ravvivante antimacchia e antisporco per superfici in gres

CARATTERISTICHE

PRO H2O è un protettivo antisporco in soluzione acquosa specifico per i pavimenti in gres di tipo lappato.

Preserva la superficie da macchie di varia natura aumentandone notevolmente la resistenza allo sporco e facilitando così le successive operazioni di manutenzione ordinaria, aumentando inoltre la lucentezza delle superfici trattate.

- **Elevata resa**
- **Resistenza al calpestio**
- **Resistenza ai lavaggi quotidiani**
- **Ideale per uso interno ed esterno**
- **Ottima resistenza ai raggi uv senza ingiallire**
- **Facile applicazione**
- **Antimacchia**

COME SI USA

A superficie perfettamente asciutta e pulita applicare uniformemente una mano di prodotto con pennello, vello o altro opportuno applicatore, avendo cura di trattare pochi metri alla volta e di stendere il prodotto sia sulla piastrella che sulle fughe. Dopo alcuni minuti a superficie asciutta passare con monospazzola con disco bianco. La superficie risulta pedonabile dopo 12/24 ore dal trattamento. È prevista l'applicazione della seconda mano a qualche ora dall'asciugatura del supporto. Il prodotto reticola completamente in 48 ore.

RESA

40/60 mq/lit circa.





LSI

Protettivo antipolvere e anti-impronta per superfici in gres

CARATTERISTICHE

LSI è una soluzione acquosa di derivati organici ed inorganici del silicio formulati espressamente per il trattamento protettivo antimacchia e antipolvere di materiali ceramici con scarsa porosità come gres porcellanato levigato e gres porcellanato lappato.

Protegge così la superficie trattata senza creare nessun film antiestetico, garantendone un'ottima resistenza allo sporco dovuto a traffico per calpestio e protegge inoltre da macchie di caduta, di natura oleosa e simili, facilitando così le successive operazioni di manutenzione ordinaria.

- **Elevata resa**
- **Completamente a base d'acqua**
- **Inodore**
- **Ideale per uso interno ed esterno**
- **Ottima resistenza ai raggi uv senza ingiallire**
- **Facile applicazione**
- **Antimpronta**
- **Non crea film antiestetici e scivolosi**

COME SI USA

Applicare uno strato sottile e uniforme del prodotto su superfici perfettamente asciutte e pulite, utilizzando una spazzola, un rullo o una monospazzola, dopo circa 10 minuti, uniformare il prodotto per eliminare eventuali eccessi. Per rimuovere i residui, è possibile utilizzare tutti gli strumenti sopra menzionati. Lasciare asciugare le superfici e non calpestare l'area trattata per circa 5-10 ore, in base all'umidità dell'ambiente. Il prodotto potrebbe anche essere utilizzato come pretrattamento in sito, prima della giuntura.

La superficie risulta pedonabile dopo 24 ore dal trattamento.

RESA

30/40 mq/lt circa.





Soft Clean

Detergente acidulo per la pulizia di profondità delle superfici e per la rimozione di patine e residui

CARATTERISTICHE

Soft Clean è un detergente concentrato acidulo a base acqua ideale per la pulizia di profondità delle superfici ove siano presenti residui superficiali, patine, alonature di difficile rimozione; grazie alla sua particolare formulazione il prodotto agisce rapidamente ed estrae lo sporco accumulatosi sul materiale.

- ▶ **Prodotto facile e adatto a diversi tipi di materiale**
- ▶ **Elevata azione pulente ma delicato su materiali e fughe**
- ▶ **Discioglie ed estrae lo sporco in profondità**
- ▶ **Efficace contro i residui della stuccatura e patine di sporco**
- ▶ **Pronto all'uso con gradevole profumazione**

COME SI USA

Diluire il prodotto in acqua fredda e pulita da 1:3 a 1:5 in base alla tipologia di sporco o tenacia di eventuali residui da rimuovere.

Per la rimozione di eventuali patine superficiali estremamente tenaci e legate al supporto il prodotto può essere utilizzato puro.

Si consiglia di stendere la soluzione ottenuta sulla superficie e lavorare il prodotto strofinando con spazzettone oppure monospazzola dotata di appropriato disco, lasciare agire il prodotto da 5 a 15 minuti durante i quali è consigliabile continuare a massaggiare la superficie; al termine della lavorazione asportare ed eliminare i residui e risciacquare abbondantemente con acqua.

RESA

15/20 mq/lt circa.



ALOI

Crema a base acqua per rimuovere segni di ingobbio o patine superficiali da ceramiche e gres porcellanato

CARATTERISTICHE

AL 01 è una crema a base acqua che si utilizza su tutte le superfici ceramiche o gres porcellanato ideale per ripristinare e recuperare alonature e opacizzazioni, grazie alla sua azione microabrasiva delicata può essere utilizzato su superfici opacizzate o ove siano presenti segni di ingobbio permettendo di eliminare i difetti superficiali, ripristinando ed uniformando l'aspetto originale della superficie senza alterarne la lucentezza originale.

- ▶ **Prodotto facile e adatto a diversi tipi di materiale**
- ▶ **Elevata azione pulente ma delicato su materiali**
- ▶ **Discioglie ed estrae lo sporco in profondità**
- ▶ **Efficace contro i residui e patine di sporco**
- ▶ **Pronto all'uso con gradevole profumazione**
- ▶ **Non pericoloso per l'ambiente e per l'operatore**

COME SI USA

È un prodotto pronto all'uso che può essere applicato manualmente con un tampone bianco o con monospazzola dotata di opportuno disco. È adatto per applicazioni a parete o a pavimento, in interno ed in esterno.

Si consiglia di agitare bene il flacone prima dell'uso e versare un piccolo quantitativo di prodotto sulla porzione di superficie che si intende pulire quindi cominciare a lavorare strofinando con tampone bianco, realizzando movimenti circolari concentrici e avendo cura di trattare uniformemente tutta la superficie oppure muovendo la monospazzola occupandosi di pochi metri alla volta. A risultato estetico ottenuto si consiglia di sciacquare bene la superficie onde rimuovere qualsiasi residuo di lavorazione.

RESA

Non quantificabile.



Epo Out

Disgregante per residui epossidici

CARATTERISTICHE

Prodotto specifico studiato per la rimozione dopo posa di velature e residui di fuganti di tipo epossidico da superfici come pavimenti e rivestimenti ceramici, gres porcellanato e superfici lapidee come marmi e graniti.

- ▶ **Efficace contro i residui e patine sintetiche**
- ▶ **Prodotto facile e adatto a diversi tipi di materiale**
- ▶ **Elevata azione pulente ma delicato su materiali**
- ▶ **Pronto all'uso**
- ▶ **Non pericoloso per l'ambiente e per l'operatore**

COME SI USA

Il prodotto va utilizzato puro. Applicare direttamente sulla superficie utilizzando una pennellessa o, se è agevole farlo, versare il prodotto direttamente sulla superficie da pulire.

Lasciare agire il prodotto sulla superficie fino alla completa disgregazione dello strato sintetico che si intende rimuovere massaggiando con spugna resistente o straccio in cotone non colorato ed aiutando in caso con spazzola di plastica per rimuovere eventuali residui tenaci. Il tempo necessario per la reazione e la pulizia del supporto è variabile poiché dipende dal residuo su cui si sta intervenendo.

Per rimuovere EPO OUT è possibile utilizzare della carta o panni assorbenti in caso di piccole superfici, tamponando ed asportando i residui fino alla completa rimozione dopodiché pulire la superficie con un panno leggermente umido.

In caso di superfici medie o grandi, rimuovere i residui, utilizzando spazzolone con stracci assorbenti o aspiraliquidi fino a completa eliminazione degli eccessi.

RESA

Non quantificabile.

Potrebbero esserti utili anche questi prodotti:

ProGrip

Trattamento antiscivolo per pavimenti in gres,
granito e ceramica



**ProGrip
UltraStrip**

Vernice trasparente antiscivolo per superfici
in ceramica e metacrilato




GalaxyCream

Sistema rilucidante rapido per superfici in gres,
graniti e superfici silicee







*il piacere di una superficie
sempre perfetta*



Certified Company:

Quality Management System
ISO 9001:2015

Environmental Management
System
ISO 14001:2015

Federchemicals™ srl

Palazzo Glendale - Via G. Borsi, 2
25128 Brescia - Italy

Tel. +39 **030 3385578**

Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it

info@federchemicals.it



Customer Care Federchemicals

+39 030 3385578



393 831 8601



Federchemicals™