



easyandclean

Monospazzole roto-orbitali.
Adatte a qualsiasi lavorazione, comode per ogni operatore.



Your Better Choice



TPO. 42 kg di leggerezza per la manutenzione giornaliera. Vantaggiosa ed economica.



TRATTAMENTI SULLE SUPERFICI



lavaggio



rilevigatura



lucidatura



cristallizzazione



Pratico cavo di alimentazione di 15 m.



Serbatoio in polietilene, con capacità di 15 litri.



Disco trascinatore Full velcro.




Pad con microfibra e poliestere per moquette.

Kit Spray

Di serie nella versione Spray, è dotato di una pompa, un ugello per regolare lo spruzzo della soluzione e un pulsante di comando sull'impugnatura.

Pulsante a 3 posizioni

Consente l'erogazione continua, neutro o intermittente nella versione Spray.



TPO 43




TPO 43 SPRAY



kg 42

TPO 43 e TPO 43 SPRAY sfruttano il principio delle oscillazioni ad alta frequenza ottenendo un'ottima stabilità, facilità nell'uso e grande manovrabilità, anche per operatori non esperti. Ideali per lavare, lucidare, decerare, cristallizzare, ripristinare pavimenti in marmo con pad diamantati e lavare la moquette.

I ridotti consumi di acqua e di tempo di asciugatura della moquette evitano il formarsi delle muffe.



Le fibre vengono pulite e rigenerate grazie alla vibrazione e le particelle di sporco vengono rimosse anche in profondità.

Tasto RESET salva motore.



Nelle lavorazioni con acqua TPO 43 e TPO 43 SPRAY assicurano un notevole risparmio di acqua e di detergente. La soluzione viene trattata all'interno dell'area del disco e non viene dispersa.

Inoltre, la particolarità del movimento orbitale rende molto facile l'utilizzo delle TPO 43 per qualsiasi operatore, riducendo il tempo di formazione all'uso della macchina.

Il basso assorbimento di corrente ne consente l'utilizzo in contemporanea ad un aspiratore, entrambi alimentati con la potenza standard di una rete domestica.

DATI TECNICI		TPO 43	TPO 43 SPRAY
Trasmissione		Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43
Spazzola Ø	cm	43	43
Disco trascinate Ø	cm	43	43
Orbite per minuto	n.	1400	1400
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15
Pompa spray	W	–	32
Pressione	bar	–	1,5
Ugelli spray	n.	–	1
Potenza motore	W	1100	1100
Peso macchina	Kg	42	43
Dimensioni macchina	mm	460x560x1200	460x560x1200

* Versione disponibile anche da V/Hz 120/60

TFO. Versatile ed efficace.
Facile da usare per la pulizia e gli
interventi più specifici.



TRATTAMENTI SULLE SUPERFICI



lavaggio



rilevigatura



lucidatura



cristallizzazione

Pulsante a 3 posizioni
Consente l'erogazione
continua, neutro o
intermittente nelle versioni
spray.

Manicotto laterale (optional)
di collegamento per Kit
aspirante
Agevole inserimento per il
tubo dell'aspiratore.




Pratico cavo di
alimentazione di
15 m.



Serbatoio
In polietilene, con
capacità di 15 litri.



Disco trascinatore
Full velcro.



Spazzola Nylon
Lavare.

Tasto Dual Speed
Azionando il tasto il numero
delle orbite cambia da 1400
orbite/min a 2800 orbite/
min, velocità adatta per
i trattamenti a secco di
lucidatura e cristallizzazione
dei pavimenti.



Kit aspirante
Con aspirapolvere e
parapolvere.



Disco Trascinatore
per carta smeriglio.



TFO 43 - TFO 50

TFO 43 SPRAY - TFO 50 SPRAY

TFO 43 DS - TFO 50 DS



da kg 50 a kg 56

I modelli TFO sfruttano il principio del sistema orbitale ottenendo un'ottima stabilità, facilità nell'uso e grande manovrabilità, anche per operatori non esperti.

Grazie ai 50 Kg di peso e alla possibilità di collegare la macchina a un gruppo aspirante i modelli TFO ampliano i campi di utilizzo: rilevigare e ripristinare il parquet senza fare polvere e ridurre i tempi del lavoro nelle rilevigature e lucidature del marmo.

Ideali per lavare, lucidare, decerare, cristallizzare, ripristinare pavimenti in marmo con pad diamantati e lavare la moquette.

TFO mantiene tutti i vantaggi delle roto-orbitali quali: risparmio energetico, risparmio di acqua e di detergente e principalmente risparmio di ore di manodopera.

DATI TECNICI		TFO 43	TFO 43 SPRAY	TFO 43 DS	TFO 50	TFO 50 SPRAY	TFO 50 DS
Trasmissione		Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43	43	50	50	50
Spazzola Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Disco trascinatore Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Oscillazioni per minuto	n.	1400	1400	1400/2800	1400	1400	1400/2800
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90	0-90/180	0-90	0-90	0-90/180
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15	15	15	15	15
Pompa spray	W	–	32	–	–	32	–
Pressione	bar	–	1,5	–	–	1,5	–
Ugello spray	n.	–	1	–	–	1	–
Potenza	W	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Peso macchina	Kg	50	51	50	55	56	55
Dimensioni macchina	mm	450x635x1130	450x635x1130	450x635x1130	520x670x1130	520x670x1130	520x670x1130

* Versione disponibile anche da V/Hz 120/60

TOR. Potente e risolutiva in ogni tipologia di trattamento. Ideale per gli specialisti dei pavimenti.



TRATTAMENTI SULLE SUPERFICI



lavaggio



rilevigatura



lucidatura



cristallizzazione



Pratico cavo di alimentazione di 15 m.



Serbatoio In polietilene, con capacità di 15 litri.



Disco trascinatore Full velcro.



Spazzola in PBT per lavaggio.

Pulsante a 3 posizioni

Consente l'erogazione continua, neutro o intermittente nelle versioni spray.

Pompa per versioni Spray

Utilizza un pescante con filtro nel serbatoio soluzione da 15 litri e due ugelli regolabili.

Kit Spray

Dotato di pompa, due ugelli regolabili con interruttore a due posizioni per lo spruzzo della soluzione.

TOR DS - Tasto Dual Speed

Azionando il tasto il numero delle orbite cambia da 1400 orbite/min a 2800 orbite/min.

ATTENZIONE

Si consiglia, per pulire la moquette, di rimuovere il peso in dotazione.



**TOR 43 EXTRA
TOR 50 EXTRA**

**TOR 43 EXTRA SPRAY
TOR 50 EXTRA SPRAY**

**TOR 43 DS
TOR 50 DS**


da kg 65 a kg 87

Sgancio rapido del basamento motore dal carrello e del peso da 17 Kg e scollegamento dell'impianto elettrico.

Oltre alle caratteristiche di TOR 43 EXTRA e TOR 50 EXTRA è fornita di pompa e 2 ugelli regolabili, un interruttore a tre posizioni e un serbatoio.

TOR 43 Dual Speed - TOR 50 Dual Speed alla prima velocità standard, lava, decera, leviga, rilucida e cristallizza. Alla seconda velocità rende molto più rapide le operazioni di lucidatura a secco e la cristallizzazione.

DATI TECNICI		TOR 43 EXTRA	TOR 43 EXTRA SPRAY	TOR 43 DS	TOR 50 EXTRA	TOR 50 EXTRA SPRAY	TOR 50 DS
Trasmissione		Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta	Diretta
Larghezza lavoro	cm	43	43	43	50	50	50
Spazzola Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Disco trascinatore Ø	cm	43	43	43	50	50	50
Oscillazioni per minuto	n.	1400	1400	1400/2800	1400	1400	1400/2800
Rotazione disco	rpm	0-90	0-90	0-90/180	0-90	0-90	0-90/180
Alimentazione	V/Hz	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*	230/50*
Serbatoio	l	15	15	15	15	15	15
Pompa spray	W	–	32	–	–	32	–
Pressione	bar	–	1,5	–	–	1,5	–
Ugelli spray	n.	–	2	–	–	2	–
Potenza	W	1100	1100	1100	1100	1100	1100
Peso macchina	Kg	65	65	65	70	70	70
Dimensioni macchina	mm	495x700x1220	495x700x1220	495x700x1220	565x740x1220	565x740x1220	565x740x1220

* Versione disponibile anche da V/Hz 120/60

