

Cyclone dry

Aspirapolvere a controllo remoto particolarmente adatto per la rimozione di polveri molto fini, dotato di un sistema innovativo per la pulizia del filtro, insacca direttamente i residui aspirati. Invertendo il flusso di aspirazione il filtro viene ripulito istantaneamente, senza dover mai aprire la macchina.

Remote control vacuum cleaner specially suitable for the removal of thin dusts, equipped with a new system to clean the filter, it sucks directly the vacuumed residual. Once reversing the suction flux, the filter is cleaned instantly, without opening the machine.



31TT002



Presa elettrica per utensili di controllo remoto dell'accensione dell'aspiratore.
Socket for tools with a remote control ignition.

Manettino di controllo per pulizia filtro.
Hand lever for filter cleaning

Sistema di chiusura a ghigliottina della bocchetta di aspirazione.
Sash-locking system for the suction spout.



Filtro a cartuccia di grande superficie.
Wide surface cartridge filter.

Fusto dotato di doppia parete per agevolare l'effetto ciclone.
Tank is manufactured with double walls to facilitate the cyclone system

Cyclone dry

1300 by-pass
monostadio-sinale stage
54 - 194
2600 - 26

U.M. - M.U.
W
l/s - m³/h
mm H₂O - kPa

Dati tecnici - Technical features

1400
3300
28
24
60 x 70 x 110

Motore - Motor
Portata d'aria - Air flow
Depressione - Water lift
Max potenza utensile - Max tool power
Superficie filtrante - Filter surface area
Capacità sacco - Bag capacity
Peso - Weight
Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h

Accessori - Accessories

Legenda - Key words

S: Di serie - Standard

Descrizione - Description

	Remote P25		Extract P12		Extract A58.3 DP		L18		Cyclone dry	
	Sabinox	Remote A58.3	Extract P25	Extract A58.3	Extract P25	Extract A58.3	L 18 - 3S	Quick P30	Quick P30	Quick P30
Diametro accessori - Diameter accessories	Ø 40	Ø 37	Ø 40	Ø 37	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40	Ø 40
Flessibile completo - Completed flexible hose	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Flessibile 5 m Ø 28 - Flexible hose 5 m Ø 28			S							
Biforcazione Y - Y branch pipe			S							
Curveta in PVC - PVC hand grip		S		S	S					
Prolunghe in PVC - PVC extension wands		S		S	S					
Corpo spaz. compon. - Frame for combo tools		S		S	S					
Lancia piatta - Crevice tool		S		S	S					S
Pennello - Dust brush		S		S	S					S
Bocchetta - Upholstery tool		S		S	S					
Strip setola - Brush insert		S		S	S					
Strip ventosa - Squeegee insert				S	S					
Strip moquette - Carpet insert		S		S	S					
Bocchetta pavimenti - Inje./extra. carpet tool				S	S					
Bocchetta a mano - Inje./extra. upholstery tool				S	S	S	S	S		
Prolunghe "S" cromate - "S" cromed wands										S
Spazzola con setole - Bristle brush										S
Pistola completa - Completed pistol	S									

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE - WE RESERVE THE RIGHT TO MAKE TECHNICAL MODIFICATIONS



TMB srl
Via Cà Nova Zampieri, 5
37057 San Giovanni Lupatoto (VR) Italy
Italy
www.tmbvacuum.com



TOOL Line

Aspiratori a controllo remoto, sabbiatrici, macchine ad iniezione/estrazione, aspiratori per polveri sottili
Remote control vacuum cleaners, sand-blasting machines, injection/extraction machines, thin powder vacuum cleaners

Sabinox

Sabbiatrica aspirante adatta ad eseguire interventi localizzati di sabbiatura e di pulizia delle superfici con recupero dell'abrasivo e della polvere prodotta. Può anche essere utilizzata per eseguire disegni, scritte e decori su superfici di vetro, marmo e affini.

The sand-blasting machine is suited for localized sand-blasting jobs and surface restoration using a unique recovery system preventing the dispersion into the air of dust or other abrasives. It can also be used to make designs and drawings on surfaces such as glass, marble, etc.



Sabinox

Dati tecnici - Technical features	U.M. - M.U.	Sabinox
Motore - Motor	W	1100 by-pass
Portata d'aria - Air flow	l/s - m³/h	bistadio - double stage 50 - 180
Depressione - Water lift	mm H ₂ O - kPa	2200 - 22
Capacità fusto - Tank capacity	l	35
Peso - Weight	kg	16
Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h	cm	36 x 36 x 76

Remote



Remote A58.3 *



Remote P25



Quick P30 Remote

Aspirapolveri a controllo remoto permettono di utilizzare utensili elettrici e pneumatici con l'aiuto di un'efficace aspirazione. L'accensione dell'utensile determina automaticamente l'accensione dell'aspirapolvere, mentre quando l'utensile viene spento l'aspirapolvere rimane in funzione ancora per dieci secondi.

The remote control vacuum cleaners allow the use of electrical and pneumatic tools thanks to an efficacious suction. By turning on the tool, the vacuum cleaner is turned on automatically, while, when the tool is turned off, the vacuum cleaner stays on for ten seconds.

*Si possono connettere utensili elettrici o pneumatici
Electrical or pneumatic tools can be connected

Dati tecnici - Technical features	U.M. - M.U.	Remote A58.3	Remote P25	Quick P30 Remote
Motore - Motor	W	2 x 1100 by-pass	1100 by-pass	1200 by-pass
Portata d'aria - Air flow	l/s - m³/h	bistadio - double stage 100 - 360	bistadio - double stage 50 - 180	monostadio - single stage 51 - 184
Depressione - Water lift	mm H ₂ O - kPa	2200 - 22	2200 - 22	2450 - 24,5
Capacità fusto - Tank capacity	l	77	35	25
Peso - Weight	kg	22	8	12
Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h	cm	53 x 65 x 95	40 x 40 x 65	40 x 43 x 68
Max potenza utensile - Max tool power	W	1200 (2000 **)	2000	2000

** Utilizzando un solo motore - Switching on only one motor

Moquette washer

Lavamoquette professionali per pulire a fondo tutte le superfici di tessuto come moquette e tappeti. Rappresentano un'eccellente combinazione di pressione lavante e asciugatura con un ingombro molto contenuto. Il modello L18-3S, fornito di un motore tristadio, è particolarmente potente per lavori onerosi.

Professional injection/extraction machines: they are used to clean all kind of surfaces such as carpets and moquette. They are an excellent combination of cleaning pressure and dryer with small overall dimensions. Model L18-3S, equipped with a tri-stage motor, is extremely powerful for heavy operations.



L18 - L18-3S

L18	L18-3S	U.M. - M.U.	Dati tecnici - Technical features
1100 by-pass	1400 by-pass	W	Motore - Motor
bistadio - double stage	tristadio - triple stage	l/s - m³/h	Portata d'aria - Air flow
45 - 162	46 - 166	mm H ₂ O - kPa	Depressione - Water lift
2200 - 22	3200 - 32	atm	Pressione - Pressure
3,8	3,8	l/h	Portata d'acqua - Water flow
360	360	l	Capacità detergente - Detergent capacity
20	20	l	Capacità fusto - Dirty water tank capacity
18	18	kg	Peso - Weight
16	16,5	cm	Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h
34 x 64 x 75	34 x 64 x 75		

Injection/Extraction

Macchine ad iniezione/estrazione multifunzionali, potenti e versatili, possono essere utilizzate anche come aspirapolvere/liquidi. I serbatoi di grande capacità consentono un utilizzo rapido e continuativo.

Multifunctional injection/extraction machines, powerful and versatile. They can be also used as wet & dry vacuum cleaners. The high capacity tanks allow a quick and continuative use.



Extract P12

Extract P25



Extract A58.3 DP - Extract A58.3

Extract P12	Extract P25	Extract A58.3 DP	Extract A58.3	U.M. - M.U.	Dati tecnici - Technical features
1000 by-pass	1000 by-pass	2 x 1100 by-pass	2 x 1100 by-pass	W	Motore - Motor
monostadio - single stage	monostadio - single stage	bistadio - double stage	bistadio - double stage	l/s - m³/h	Portata d'aria - Air flow
45 - 162	45 - 162	100 - 360	100 - 360	mm H ₂ O - kPa	Depressione - Water lift
1700 - 17	1700 - 17	2200 - 22	2200 - 22	atm	Pressione - Pressure
4	4	8	3,8	l/h	Portata d'acqua - Water flow
60	60	108	360	l	Capacità detergente - Detergent capacity
4	8	25	25	l	Capacità fusto - Dirty water tank capacity
25	35	77	77	kg	Peso - Weight
7	8	22	22	cm	Dimensioni l x p x h - Sizes l x w x h
38 x 38 x 56	40 x 40 x 65	53 x 70 x 95	53 x 70 x 95		