

ALLES IN EINEM-POLITUR



- Schnelles Polieren und niedriger Verbrauch.
- Entfernt Schleifspuren und poliert gleichzeitig.
- Hohe endgültige Brillanz.



EMPFEHLUNGEN

Die besten Ergebnisse werden mit der Poliermaschine erlangt.

BESCHREIBUNG

Autopolitur bedeutet oft einen großen Zeit- und Energieaufwand. ALLEGRINI 123 ist ein Schleif- und Poliergel in einem Arbeitsschritt, herstellt aus innovativen Rohstoffen, um kleinere und größere Mängel (P1500-2000) wie Schleifspuren, Waschanlagenkratzer, etc. zu entfernen. Erforscht und entwickelt für eine schnelle und saubere Nutzung, ohne Spülung. Es entfernt die kleinen Makel mit einer einzigen Anwendung und führt zu hoher endgültiger Brillanz. ALLEGRINI 123 macht matte und poröse Lacke wieder glänzend in einer einfachen Anwendung. Es ermöglicht, sofort die Makel zu sehen und zu entfernen. Verwendbar als Produkt, bestehend aus mehreren Funktionen.

ALLEGRINI 123 eignet sich für alle Arten von Farben, die kratzfeste Lacke enthalten: Acrylfarben auf Wasserbasis, High-Solid, Bi-Komponenten, Mono-Komponenten, Produkte und Komponenten von Originalausrüstungsherstellern. Es enthält weder Silikone noch Ammoniake.

ALLES IN EINEM-POLITUR

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Zusammensetzung	Emulsion mit anorganischen Schleifmitteln
Aussehen	Flüssiges Gel
Geruch	Angenehm und charakteristisch
Wasserlöslichkeit	Mischbar in Wasser
Brennbarkeit	Nicht brennbar
Nutzungsdauer	18 Monaten

SCHAUMKRAFT

Keine

VERPACKUNG UND CODE

Flasche von 1L - 016A1230001

Schachtel von 24 Flaschen - jede von 250ml -
016A1230025

GEBRAUCHSANWEISUNG

Verwenden Sie das Produkt mit einem schwarzen, weichen Polier-Pad (700-1200rpm Polierer), antistatischen Schwamm oder einem weichen Tuch für die manuelle Durchführung, um das beste Ergebnis zu erzielen. Vor Gebrauch gut schütteln. Tragen Sie eine angemessene Menge von ALLEGRINI 123 auf die zu behandelnde Oberfläche oder direkt auf dem Pad auf. Wischen Sie die Stelle gut ab und beginnen Sie das Polieren bei mittlerer Geschwindigkeit (1200/1800 Umdrehungen) und mit mittlerem Druck.

Arbeiten Sie kleinflächig. Begrenzen Sie den Druck, um die Polierwirkung zu fördern. Dann entfernen Sie eventuelle Rückstände mit einem Mikrofasertuch. Verwenden Sie ein schwarzes Pad, um einen schönen abschließenden Glanz zu erhalten.