

ALLEGRINI PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE

allegriⁿⁱ.
NAUTICAL

REINIGUNGS- & POLIERGEL MIT SCHLEIFMITTEL



- Entfernt Schleifspuren, Kratzer und Oxidation von Gelcoat-Oberflächen.
- Für einen schnellen Gebrauch ohne Wasser.
- Geeignet für alle Gelcoat-Typen.



EMPFEHLUNGEN

Die besten Ergebnisse lassen sich mit einer Poliermaschine erzielen. Zum Polieren kein Wasser hinzufügen. Sicherstellen, dass der Schleifschwamm perfekt sauber ist.

BESCHREIBUNG

ALLEGRINI PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE ist ein hochwirksames Poliergel mit innovativen Inhaltsstoffen für das schnelle Entfernen von Mängeln im Lack, wie Schleifspuren, Kratzer und Oxidation der Gelcoat-Oberfläche.

Entwickelt speziell für einen schnellen und sauberen Gebrauch ohne Wasser und ideal für alle Gelcoat-Typen, insbesondere für Yachten und Boote.

Das Poliergel verdeckt Mängel, Kratzer und Hologramme nicht mit kosmetischen Ölen, sondern beseitigt sie.

Die Ergebnisse sind sofort sichtbar.

Enthält kein Silikon.

Nicht reizend, nicht schädlich, nicht brennbar.

ALLEGRINI PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE



REINIGUNGS- & POLIERGEL MIT SCHLEIFMITTEL

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Flüssiges Gel
Farbe	Weiß
Geruch	Charakteristisch
Löslichkeit in Wasser	Löslich
Haltbarkeit	18 Monate

SCHAUMKRAFT

Null

VERPACKUNG UND CODE

Karton 12 x 1,5 kg - 016PAAL0012

GEBRAUCHSANWEISUNG

Für ein optimales Ergebnis sollte das Produkt mit dem weichen WEISSEN Schleifschwamm oder dem etwas härteren GELBEN Schleifschwamm aufgetragen werden, der eine intensivere Schleifwirkung hat.

Den Behälter vor Gebrauch gut schütteln.

Eine geringe Menge PASTA ABRASIVA & LUCIDANTE auf die Oberfläche auftragen, die behandelt werden soll, oder direkt auf den Schleifschwamm.

Das Poliergel gut verteilen und mit mittlerer Geschwindigkeit (1200-1800 Rpm) mit dem Polieren beginnen. Dabei einen mittleren Druck ausüben. Immer nur kleine Bereiche der Fläche bearbeiten. Dann den Druck verringern, um die Polierwirkung zu vergrößern.

Nach dem Polieren eventuelle Produktrückstände mit einem weichen Mikrofasertuch entfernen.

Das Produkt behält seine Eigenschaften bei, wenn es korrekt in der unversehrten Verpackung, vor Licht und Wärmequellen geschützt, an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C gelagert wird.