

## ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE AUSSENWÄSCHE VON FAHRZEUGEN



- Hohe Entfettungskraft.
- Entfernt schnell alle Arten von Schmutz.
- Herausragende Sequestrierungs- und Schmutzaufnahmeeigenschaften.



### EMPFEHLUNGEN

Die ausgezeichnete Entfettungskraft von SUPER AZ ermöglicht auch den Einsatz im industriellen Bereich und gewährleistet eine perfekte Reinigung von Industrieböden, mechanischen Teilen und besonders verschmutzten Metallflächen.

### BESCHREIBUNG

Die Außenreinigung von Fahrzeugen erweist sich ohne den Einsatz von Bürsten oft als schwierig, insbesondere bei hartnäckigem Schmutz.

SUPER AZ ist das alkalische Reinigungsmittel für die Außenreinigung von Fahrzeugen mit Sprühsystemen oder Hochdruckreinigern; optimal geeignet auch für die Vorwäsche vor dem Einfahren in die Waschstraße.

Es ist ideal für die Reinigung von Lieferwagen, Lastkraftwagen, Tankfahrzeugen, Kraftfahrzeugen und Abdeckplanen ohne den Einsatz von Bürsten.

SUPER AZ entfernt dank seiner hohen Entfettungskraft schnell Staub, Smog und generell alle Arten von Schmutz. Seine Zusammensetzung ermöglicht außerdem ein perfektes Abspülen des Fahrzeugs, wodurch ein hervorragendes Ergebnis erzielt wird.

## ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL FÜR DIE AUSSENWÄSCHE VON FAHRZEUGEN

### CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Aussehen              | Klare Flüssigkeit         |
| Farbe                 | Blau                      |
| Geruch                | Schwach, charakteristisch |
| Spezifisches Gewicht  | 1.080 ± 0.01 g/ml         |
| pH                    | >13                       |
| Chemische Eigenschaft | Nichtionisch - kationisch |



### SCHAUMKRAFT

Mild

### VERFÜGBARE VERPACKUNGEN

Kanister mit 20 Kg - 016SUAZTN20  
Kartons mit 12 Flaschen je 1L - 016SUAZ1012  
Kanister mit 5 Kg - 016SUAZ0005 (in Kartons mit 2 Stück)

### GEBRAUCHSANLEITUNG:

Waschen ohne Bürsten:

Das Produkt im Verhältnis 1:30 - 1:50 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig, stets von unten nach oben, auf die zu reinigenden Flächen aufsprühen. Mit hohem Druck abspülen. Bei groben Verschmutzungen (z.B. Schlamm) wird empfohlen, lediglich eine Vorwäsche mit Wasser vor der eigentlichen Reinigung durchzuführen.

Fahrzeuge vor der Einfahrt in den Tunnel vorwaschen:

Das Produkt im Verhältnis 1:60 - 1:100 mit Wasser verdünnen, gleichmäßig aufsprühen und in den Tunnel einfahren lassen. Bei groben Verschmutzungen (z.B. Schlamm) wird empfohlen, lediglich eine Vorwäsche mit Hochdruckwasser durchzuführen, bevor die Bürsten eingesetzt werden, um Kratzer am Lack zu vermeiden.

Reinigung mit Absaug-Hochdruckreiniger:

Im Verhältnis 1:10 - 1:30 mit Wasser verdünnen. Absaugleistung einstellen, Betrieb bei einer Temperatur von 60° - 70°C.

Anschließend gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auftragen und abspülen.

**NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.**

Das Produkt behält seine Eigenschaften, wenn es in der ungeöffneten Verpackung vor Licht und Wärmequellen geschützt an einem kühlen, trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5 °C und 35 °C gelagert wird.

### VERWANDTE PRODUKTE/ZUBEHÖRTEILE

Sprühgerät 24L



Rev. 02 Aug. 06/23