

NETTOYANT ALCALIN POUR LE LAVAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES



- Haut pouvoir dégraissant.
- Élimine rapidement tous types de saletés.
- Fortes caractéristiques des agents séquestrants et de suspension de la saleté.



CONSEILS

Le haut pouvoir dégraissant de SUPER AZ permet son emploi également dans le secteur industriel, garantissant un nettoyage parfait des sols industriels, des pièces mécaniques et des surfaces métalliques particulièrement sales.

DESCRIPTION

Le nettoyage extérieur des véhicules s'avère souvent difficile sans l'aide de brosses, surtout en présence de saletés plus tenaces. SUPER AZ est le détergent alcalin pour le lavage extérieur des véhicules par nébulisation ou avec des nettoyeurs haute pression ; particulièrement indiqué pour le pré lavage avant l'entrée dans le tunnel de lavage des voitures. Son utilisation est idéale pour laver les camions, les camions-citernes, les voitures et les bâches sans utiliser de brosses. SUPER AZ élimine rapidement poussière, smog et plus généralement tout type de saleté grâce à son haut pouvoir dégraissant. Sa formule permet un rinçage optimal du véhicule pour un excellent résultat.

DÉTERGENT ALCALIN POUR LE LAVAGE EXTÉRIEUR DE VÉHICULES

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Bleu
Odeur	Faible, caractéristique
Poids spécifique	1 080 ± 0,01 g/ml
pH	>13
Caractère chimique	Non ionique - cationique



POUVOIR MOUSSANT

Modéré

CONDITIONNEMENTS

Bidon de 20 Kg - 016SUAZTN20
Carton de 12 flacons de 1 l - 016SUAZ1012
Bidon de 5 kg 016SUAZ0005 (en cartons de 2 pièces)

MODE D'EMPLOI

Lavage sans brosses :

Diluer le produit 1:30 - 1:50 avec de l'eau et vaporiser de manière homogène sur les surfaces à nettoyer, toujours de bas en haut. Rincer à haute pression. En cas de souillures importantes (par ex. la boue), il convient d'effectuer un pré-lavage à l'eau seulement avant de procéder au lavage.

Prélavage des véhicules avant l'entrée dans le tunnel :

Diluer le produit 1:60 - 1:100 avec de l'eau ; pulvériser de manière homogène et placer le véhicule dans le tunnel. En cas de souillures importantes (par ex. la boue), il convient d'effectuer un pré-lavage seulement à l'eau à haute pression avant l'envoi sous les brosses afin d'éviter de rayer le vernis.

Lavage par aspiration avec le nettoyeur haute pression :

Diluer 1:10 - 1:30 avec de l'eau. Régler la force d'aspiration, travailler à une température de 60° - 70°C. Passer ensuite de manière homogène sur toute la surface, puis rincer.

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

Le produit conserve ses caractéristiques s'il est correctement stocké dans un contenant intact, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 5°C et 35°C.

PRODUITS/ACCESSOIRES

Nébuliseur 24 l



Rév. 02 Éd. 06/23