Bacchus Pro

3,75kW - 7,35kW - 10,95kW - 14,55kW

Bacchus Pro è un generatore di vapore con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165°C.
A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.



Questo modello è suggerito per la pulizia di:

*dati indicativi



LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO

700 - 2000pz/1h



BARRIQUE e TONNEAUX

11 - 20pz/24h

GENERATORE DI VAPORE

Caldaia		Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili			
Carrozzeria		Acciaio inox AISI 304 BA			
Tensione elettrica	V - Hz	3~ 400 - 50/60			
Potenza caldaia	kW/h	3,6	7,2	10,8	14,4
Potenza massima	kW/h	3,75	7,35	10,95	14,55
Volume caldaia	l	7			
Pressione operativa	bar	6			
Serbatoio acqua	l	14			
Produzione vapore	g/min	97	194	272	388
	Kg/h	5,9	11,6	16,3	23
Temperatura vapore	° C	165			

VARIE

Peso	Kg	60
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	A.110 x L.53 x P. 82,5
Dimensioni bancale	cm	115x65x125
Q.tà unità per bancale	pz	1

Bacchus

Caratteristiche tecniche



Pressione operativa 6bar


Connessione rete idrica


Serbatoio acqua



Selettore multi potenza



Ricarica automatica acqua


Pannello di controllo


Avviso pulizia caldaia