

SUPER STOVIL PLUS

DETERGENTE PER IL LAVAGGIO MECCANICO PER STOVIGLIE E BICCHIERI

E' un detergente a media alcalinità per il lavaggio meccanico delle stoviglie in presenza di acque medio/dure – dure (fino a 25-30°F).

Il formulato possiede un elevato potere detergente che, in associazione alla combinazione di sequestranti ed antiridepositanti, è in grado di fornire ottimi risultati anche in condizioni di lavaggio difficili. Il prodotto è stato studiato per garantire un buon controllo della durezza dell'acqua in presenza di variazioni anomale della stessa (es. da addolcitore malfunzionante). Adatto per tutti i tipi di lavastoviglie.

DOSAGGI E MODALITA' D'USO

ACQUA DOLCE (0 – 15° F) → 0,5 g/L

ACQUA MEDIA (16 – 25° F) → 1 g/L

ACQUA DURA (OLTRE 25° F) → 1,5 g/L

SUPER STOVIL PLUS è stato studiato per essere dosato automaticamente.

Le concentrazioni variano da 0.5g/l a 1.5g/l e dipendono dalla durezza dell'acqua e dal tipo di sporco. La temperatura dell'acqua di lavaggio deve essere compresa tra i 55°C ed i 60°C.

Può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

CAMPO DI IMPIEGO

SUPER STOVIL PLUS può essere utilizzato in tutte le macchine lavastoviglie, siano esse monovasca, a ciclo continuo, a tracciamento che plurivasca e in qualsiasi condizione di durezza dell'acqua.

PARAMETRI CHIMICO-FISICI

- ASPETTO: liquido limpido
- COLORE: incolore
- PROFUMO: inodore
- PH: 12 - 14
- DENSITÀ (g/ml): 1,26 – 1,30

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere manipolato con le cautele riservate ad un prodotto corrosivo. Il prodotto può inquinare i mari, i laghi ed i fiumi; non eccedere nell'uso. Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso. Tenere lontano da fonti di calore e dalla luce diretta.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

CLEAN ECO STORE - Via Pianon 1, 6934 Bioggio Svizzera

Tel: +41 76 615 41 11 - e-mail: info@cleanecostore.ch - www.cleanecostore.ch

PACKAGING

CODICE	FORMATO	QUANTITA'
28036X4T	6 kg	4
280310	10 kg	1
280325	25 kg	1