



EASY CLEAN GRAFFITI GEL PLUS F 22

allegri.
CARWASH & CAR CARE

GRAFFITI REMOVER



- Aderisce alle pareti verticali
- Non rovina la vernice
- Non tossico o non nocivo



CONSIGLI

Prima dell'utilizzo verificare la compatibilità della superficie con il prodotto facendo una piccola prova preliminare. Prestare attenzione alle superfici adiacenti la zona di intervento. Durante l'uso prevenire o prestare la massima attenzione nell'evitare rischi di inquinamento ambientale.

DESCRIZIONE

Il problema dei graffiti affligge soprattutto il trasporto pubblico da decenni. Un prodotto efficace che non rovini la vernice originale sottostante è il sogno di ogni addetto alla manutenzione. F 22 è un detergente gel tissotropico studiato per la rimozione di graffiti effettuati con vernici e bombolette spray da superficie dure e porose : granito, pietre in genere, quarzo , porfido, marmo trattato, travertino, ardesia , cemento, intonaci, mattoni, piastrelle,metalli e in generale superfici dipinte con vernici. Ideale per la rimozione di scritte e graffiti da carrozze ferro-tranviarie pellicolate.

EASY CLEAN GRAFFITI GEL PLUS F 22

allegriini.
CARWASH & CAR CARE

GRAFFITI REMOVER

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Gel opaco
Colore	Quasi incolore
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1.000 ± 0.015 g/ml
pH	Non misurabile
Solubilità in acqua	Insolubile
Infiammabilità	Non infiammabile
Carattere chimico	Non ionico
Resa	350 - 1000 ml/m ²

POTERE SCHIUMOGENO

Nullo

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 10 L - 016ECGP0010

MODALITÀ D'USO

Il prodotto tende a separare: agitare bene prima dell'uso

TRENI, METROPOLITANE, AUTOBUS
Applicare omogeneamente sulle superfici da pulire utilizzando un nebulizzatore, una pompetta od pennello o spazzola. Lasciare agire 10 minuti. Rimuovere con una spazzola di media durezza ed asportare i residui con una stecca tergi vetro. Risciacquare con acqua, meglio utilizzando idropulitrice ad alta pressione.

- SUPERFICI DURE/POROSE:

Applicare omogeneamente sulle superfici da pulire utilizzando un nebulizzatore, una pompetta od pennello o spazzola. Lasciare agire 20 - 60 minuti. Risciacquare abbondantemente utilizzando idropulitrice con acqua calda (80-90°C) ad alta pressione (120-150 bar).

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

Rev. 01 Ed. 05/16