

ADDITIVO ANTICALCARE PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON CIRCOLAZIONE D'ACQUA



- Previene e rallenta la formazione di incrostazioni calcaree.
- Resistente all'idrolisi in ambiente acquoso, anche ad alte temperature.
- Ideale per impianti a circuito chiuso con circolazione d'acqua.



CONSIGLI

DESCRIZIONE

ECAL previene il depositarsi di incrostazioni saline, ritardando ed inibendo la precipitazione di Carbonato di Calcio.

ECAL contiene fosfonati che agiscono anche a bassissime concentrazioni, con l'effetto "threshold" (soglia), mediante il quale l'agente inibitore viene assorbito nella zona dove si forma l'incrostazione e provoca alterazioni nella struttura dei cristalli, col risultato di rallentarne la formazione, caratteristica che non è presente nei normali agenti sequestranti.

Inoltre, ECAL è altamente resistente all'idrolisi in ambiente acquoso, anche a temperature elevate.

Efficace anche nell'inibire la precipitazione di Solfato di Calcio, Fosfato di Calcio, Idrossidi di Ferro, Alluminio, Rame.

ADDITIVO ANTICALCARE PER IMPIANTI A CIRCUITO CHIUSO CON CIRCOLAZIONE D'ACQUA

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallognolo
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	1.130 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	7.0 ± 0.5



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg (in cartoni da 2 pezzi) - cod. pdt.
singolo - 016ANTI0005

MODALITÀ D'USO

IN IDROPULITRICI:

versare ECAL nell'apposita vaschetta seguendo le indicazioni del costruttore dell'impianto.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.