


KLARSPÜLZUSATZ FÜR GESCHIRRSPÜLMASCHINEN



- Garantiert stets glänzendes und trockenes Geschirr.
- Spezifisches Produkt für die abschließende Trocknung von Geschirr.
- Erleichtert den Wasserrückzug und verhindert die Bildung von Rückständen.



EMPFEHLUNGEN

Um ein optimales Ergebnis zu erreichen ist es wichtig, BRILLMATIC TE korrekt und gemäß den angegebenen Dosierungen zu verwenden.

BESCHREIBUNG

Gemäß den HACCP-Hygienevorschriften muss nach jeder Reinigung mit der Geschirrspülmaschine mit größter Sorgfalt vorgegangen werden, um das saubere Geschirr nicht mit schmutzigen und nicht desinfizierten Tüchern zu kontaminieren.

Aus diesem Grund ist es wichtig, ein spezielles Produkt für die abschließende Trocknung von Geschirr, Tellern und Gläsern zu verwenden, das keine manuelle Nachbearbeitung erforderlich macht.

BRILLMATIC TE ermöglicht eine perfekte Trocknung des Geschirrs, erleichtert den Rückzug von Wasser und verhindert die Bildung von Rückständen, Kalkflecken und weißen Streifen.

Es wirkt während der Spülphase und garantiert stets glänzendes und trockenes Geschirr, das den Tellern und Gläsern ihren natürlichen Glanz verleiht. Garantiert maximale Hygiene durch Begrenzung der Bakterienbelastung für ein perfektes Waschergebnis. Für die maschinelle Geschirrsreinigung konzipiert, ist es in Gläser-Geschirrspülmaschinen unerlässlich.

KLARSPÜLZUSATZ FÜR GESCHIRRSPÜLMASCHINEN

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Klare Flüssigkeit
Farbe	Azurblau
Geruch	Schwache Eigenschaften
Löslichkeit in Wasser	Komplett in jedem Verhältnis
pH-Wert	2.5 - 3
Chemische Eigenschaft	Nicht ionisch



SCHAUMKRAFT

Gering

VERPACKUNG UND CODE

Karton mit 4 Kanistern je 5 Kg - 016BLMA5020
 Kanister je 20 Kg - 016BLTETN20

GEBRAUCHSANWEISUNG

BRILLMATIC TE muss mit Wasser verdünnt (max. 20° f) und dem letzten Spülgang mit einer mittleren Dosierung von 0,5 - 0,8 ml/L hinzugefügt werden. Bei Tassen-Geschirrspülmaschinen, die mit einer kleinen Klarspüldosiergruppe ausgestattet sind, kann das Produkt durch das Saugrohr direkt in den Produkttank geleitet werden; andernfalls ist es erforderlich, das entsprechende Fach gemäß den Anweisungen für die Verwendung des Geschirrspülers zu füllen.

Bei industriellen Geschirrspülmaschinen ist es unerlässlich, den geeigneten automatischen Spender zu installieren, der eine korrekte Dosierung garantiert.

VERWANDTE PRODUKTE

Pompa NPR-1 per
 brillantante
 01AA750055



Disincrostante
 lavastoviglie
 016DISL0020



Stovilmatic liquido te
 016SOVS5020

