

ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL ZUR MECHANISCHEN REINIGUNG VON WÄSCHE



- Fördert die Fleckenentfernung während der Reinigung.
- Eignet sich für Wäsche aus Baumwolle, sowie synthetischen und gemischten Stoffen.
- Agiert auf die Fasern und fördert so die Entfernung von Schmutz.



EMPFEHLUNGEN

Dieses Produkt ist nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und sollte in Kombination mit oberflächenwirksamen Produkten, wie 2 LAV oder 2 LAV EXTRA eingesetzt werden.

BESCHREIBUNG

Die Reinigung von professioneller Wäsche, wie die Wäsche von Gastgewerbebetrieben oder die Bettwäsche, erfordert ein Reinigungsmittel, das in der Lage ist, Stoffe wirkungsvoll zu behandeln und das beste Reinigungsergebnis sicherzustellen.

1 LAV ist ein stark alkalisches Produkt, das reich an Komplexbildnern und Netzmitteln ist. Es darf ausschließlich mit automatischen Dosierungsvorrichtungen und in Kombination mit dem Produkt 2 LAV zur mechanischen Reinigung von Wäsche aus Baumwolle, sowie synthetischen und gemischten Stoffen verwendet werden.

ALKALISCHES REINIGUNGSMITTEL ZUR MECHANISCHEN REINIGUNG VON WÄSCHE

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Aussehen	Klare Flüssigkeit
Geruch	Geruchlos
Farbe	Gelblich
Spezifisches Gewicht	1.270 ± 0.01 g/ml
Wasserlöslichkeit	Komplett in jeder Verbindung
pH	14

pH 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SCHAUMKRAFT

Nicht vorhanden

VERPACKUNG UND CODE

Kanister mit 20 kg - 0161LAVTN20

GEBRAUCHSANWEISUNG

In der Industriewaschmaschine wird das Produkt zur Reinigung von Baumwolle und synthetischen Stoffen in Kombination mit 2 LAV oder 2 LAV EXTRA verwendet.

Dosierung:

Weiches Wasser 0-15°F: Vorwaschgang 6 g/kg,

Hauptwaschgang 10 g/kg.

Mittelhartes Wasser 15-25°F: Vorwaschgang 8 g/kg,

Hauptwaschgang 14 g/kg.

Hartes Wasser > 25°F: Vorwaschgang 10 g/kg,

Hauptwaschgang 18 g/kg.

NUR FÜR DEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH.

Das Produkt behält seine Eigenschaften bei, wenn es korrekt in der unversehrten Verpackung, vor Licht und Wärmequellen geschützt, an einem kühlen und trockenen Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 35°C gelagert wird.

VERWANDTE PRODUKTE

Sistema di dosaggio
smart p 5 pompe
01AA750065

2 Lav
0162LAVTN20



2 Lav extra
0162LEXTN20

Nuovo determac
016DESMTN20

