


## ADDITIVO BRILLANTANTE PER IL RISCIAQUO IN LAVASTOVIGLIE



- Garantisce stoviglie sempre splendenti e asciutte.
- Prodotto specifico per l'asciugatura finale di stoviglie.
- Facilita il ritiro dell'acqua impedendo la formazione di aloni.



### CONSIGLI

Per un risultato ottimale, l'impiego di BRILLMATIC TE deve seguire il corretto dosaggio indicato.

### DESCRIZIONE

Secondo il piano di sanificazione HACCP, a seguito di ogni lavaggio eseguito con lavastoviglie è necessario prestare la massima attenzione al fine di non ricontaminare le stoviglie pulite con strofinacci sporchi e non disinfettati.

Per questo motivo è necessario utilizzare un prodotto specifico per l'asciugatura finale di stoviglie, piatti e bicchieri, che non renda necessario un ulteriore passaggio manuale.

BRILLMATIC TE consente l'asciugatura perfetta delle stoviglie facilitando il ritiro dell'acqua impedendo la formazione di aloni, macchie calcaree e striature bianche.

Agisce durante la fase di risciacquo garantendo stoviglie sempre splendenti e asciutte ridonando a piatti e bicchieri la loro naturale brillantezza.

Garantisce la massima igiene limitando la carica batterica per un risultato di lavaggio perfetto.

Ideale per il lavaggio meccanico delle stoviglie, soprattutto in macchine lavabicchieri.

## ADDITIVO BRILLANTANTE PER IL RISCIAQUO IN LAVASTOVIGLIE

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Aspetto             | Liquido limpido           |
| Colore              | Azzurro                   |
| Odore               | Caratteristico debole     |
| Peso specifico      | 0.985 ± 0.015 g/ml        |
| Solubilità in acqua | Completa in ogni rapporto |
| pH                  | 2.5 - 3                   |
| Carattere chimico   | Non ionico                |



### POTERE SCHIUMOGENO

Basso

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 kg - 016BLMA5005 (in cartone da 2 pezzi)

Tanica da 20 Kg - 016BLTETN20

### MODALITÀ D'USO

BRILLMATIC TE deve essere miscelato con l'acqua (max 20° f) del risciacquo finale, con un dosaggio medio di 0,5 - 0,8 ml/L.

Nelle lavatazzine dotate di un piccolo gruppo di dosaggio del brillantante è sufficiente far pescare il tubetto di aspirazione nella tanica del prodotto; altrimenti occorre riempire l'apposita vaschetta seguendo le istruzioni d'uso della lavastoviglie.

Nelle lavastoviglie di tipo industriale, per una resa ottimale, è necessario installare l'apposito dosatore automatico che garantisce la giusta erogazione.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

### PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Pompa NPR-1 per brillantante  
01AA750055



Stovilmatic plus lemon  
016SPLE0024



Stovilmatic liquido te  
016SOVS5020

