VAPORE

Bacchus Industrial

11^{kW} - 14,4^{kW} - 21,6^{kW} - 28,8^{kW} - 36,2^{kW}

Bacchus Industrial è un generatore di vapore con scocca e caldaia in acciaio inox, in grado di sviluppare vapore saturo secco a 165°C.
A bordo è presente una consolle elettronica di comando per la gestione e il controllo di tutte le funzioni del generatore.

Questo modello è suggerito per la pulizia di:

*dati indicativi



LINEE DI IMBOTTIGLIAMENTO

700 - 5000^{pz}/1h



BARRIQUE e TONNEAUX

21 - 50^{pz}/24h



GENERATORE DI VAPORE

Caldaia		Acciaio inox AISI 304 con elementi riscaldanti intercambiabili				
Carrozzeria		Acciaio inox AISI 304 BA				
Tensione elettrica	V - Hz	3~ 400 - 50/60				
Potenza caldaia	kW/h	10,8	14,4	21,6	28,8	36
Potenza massima	kW/h	11	14,6	21,8	29	36,2
Volume caldaia	l	11		12	13	
Pressione operativa	bar	6				
Serbatoio acqua	l	20				
Produzione vapore	g/min	291	388	582	776	970
	Kg/h	17,5	23	35	46,5	58
Temperatura vapore	° C	165				

VARIE

Peso	Kg	96 (mod.36kW)
Cavo elettrico	m	8
Dimensioni generatore	cm	A.110 x L.53 x P. 82,5
Dimensioni bancale	cm	115x65x125
Q.tà unità per bancale	pz	1

Caratteristiche tecniche

- Pressione operativa 6bar
- Connessione rete idrica
- Serbatoio acqua
- Selettore multi potenza
- Ricarica automatica acqua
- Pannello di controllo
- Avviso pulizia caldaia