



100%
MADE IN ITALY




LINDHAUS®
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

H E A L T H C A R E L I N E



**AUTOMATISCHES PROFESSIONELLES
DESINFEKTIONSGERÄT FÜR OBERFLÄCHEN**




NOVEL
CORONAVIRUS

**PROTECT
YOURSELF
AND OTHERS**



IMMER ZWEI SCHRITTE VORAUS



Die Desinfektion von Umgebungen und Oberflächen mit "**H₂O₂-Wasserstoffperoxid**" ist ein vom Gesundheitsministerium zugelassenes System, das nicht toxisch und schnell ist, um die Bakterien- und Virenlast in wenigen Minuten um **99,9%** zu reduzieren. Hemmt die Bildung von Viren und Bakterien.

Die Feinverneblung erfolgt mittels eines leistungsstarken zweistufigen **Rotafil**-Blasmotors, einer Mischung aus Wasserstoffperoxid, dosiert mittels einer Pumpe und einer Düse, die so konstruiert ist, dass sie perfekt vernebelt, bis zum Erreichen einer beinahe trockenen Luft bereits bei einem Abstand von 50 cm.

Die **300°-Drehung** der Sprühdüse garantiert, dass der gesamte Raum gleichermaßen gereinigt wird. Die Tastatur bietet die Möglichkeit, die Peroxidkonzentration für besonders kontaminierte Umgebungen, in denen keine Dokumente und elektronische Geräte vorhanden sind, zu verdoppeln.

EU RCD
N. 008050801-0001



Die einströmende Luft wird gereinigt: Vor dem Eintritt in den Blasmotor durchläuft sie einen **HEPA H13-Filter**, der einen Filterwirkungsgrad von **99,97%** bei 0,3 µm garantiert. Der Filter hat dank der Behandlung mit **I-PROTEC Invisible** eine antibakterielle und antivirale Wirksamkeit gemäß der Norm EN15714:2019.



Die **Lindhaus** Wasserstoffperoxid-Desinfektionstechnologie ist sicher und umweltfreundlich, da nur **biologisch abbaubare** Elemente verwendet werden. Das Wasserstoffperoxid mit Konzentration von 1 bis 7,9% garantiert ein optimales bakterizides und viruzides Ergebnis.



Der 5 Liter Tank für Wasserstoffperoxid an Bord der Maschine garantiert 5 bis 10 Stunden (je nach Programmierung) kontinuierliche Desinfektion.



STÄRKEN



- LCD-Display mit Programmierung.
- Einstellung Luftvolumen des zu desinfizierenden Raums.
- Zweistufiger **Rotafil-Motor** mit tangentialer Entladung 1000W.



- In der Umgebung zurückgekehrte Luft ist mit **HEPA H13** Filter gefiltert.



- 100% Edelstahl.



- Die frisch desinfizierten Räume können nach nur **30 Min.** Belüftung genutzt werden.



- Entwickelt für jede Art von Umgebung: Arztpraxen, Geschäfte, Büros, Autohäuser, Friseursalons, Wellnesscenter, Hotels, Restaurants...

- **Leicht zu transportieren** dank der bequemen Griffe und dank der Basis mit Rädern gleitet die Maschine mühelos von einer Umgebung in eine andere.





GESCHÄFTE



BÜROS



FITNESSCENTER



HOTELS

TECHNISCHE DATEN

SterilAir

Wasserstoffperoxid mit Konzentration von 1 bis 7,9% (lt.)	5
Produktverbrauch Min. - Max. (Lt./h)	0,5 - 1
Maximale Desinfektionskapazität (m³/h)	800
Zerstäubter Luftstrom (Lt./Sek)	50
Sterilisationsgrad	99,9%
Hepa Filter H13 Eff. Filtr. 99,97% bei 0,3 µm	Standard
Geräuschpegel db (A)	79
Spannung/Frequenz (V/Hz)	220-240/50-60
Totale Leistung (W)	1100
Dauerbetrieb Min. - Max. (H)	5 - 10
LCD Display	Standard
Anzeige Auswechslung Hepa Filter	Standard
Peroxid Dosierpumpe	Standard
Autom. Pumpenabschaltung wegen Produkterschöpfung	Standard
Möglichkeit zur Verdoppelung der Peroxidkonzentration	Standard
Produkterschöpfungsanzeige auf Display	Standard
Zyklusstartzeitverzögerung	Standard
Verzögerte Anzeige Ende des Zyklus	Standard
USB-Anschluss für die Entladung des Desinfektionszertifikats	Optional
Struktur 100% Edelstahl	Standard
Teile in ABS selbstverlöschend V0	Standard
Abmessungen (mm)	290x180x820 H
Leergewicht (kg)	16,4



HEADQUARTERS • LINDHAUS SRL
Via Belgio, 22 Z.I. 35127 • Padova, ITALY
tel. +39 049 8700307 • fax +39 049 8700605
vacuum@lindhaus.it • www.lindhaus.it

LINDHAUS USA
Minneapolis • Minnesota USA
tel. 800 498 7526 • Fax 952 707 1134
info@lindhaus.com • www.lindhaususa.com

HÄNDLERSTEMPEL

Lindhaus srl behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.