

SC500

Un nettoyage productif dans les moindres détails





Un tableau de bord à affichage numérique, boutons intuitifs avec icône et commandes ergonomiques



Productivité : réservoir d'eau et de récupération de 45 litres chacun, faible consommation d'énergie offrant jusqu'à 5 heures d'autonomie



Boîte de rangement avec porte-manche intégré (en option).

Facilité d'utilisation et rentabilité

L'autolaveuse accompagnée Nilfisk SC500 a été soigneusement conçue pour améliorer la productivité et réduire vos coûts de nettoyage. Ces avantages significatifs sont obtenus grâce à une série de fonctionnalités techniques plus simples d'utilisation permettant un nettoyage en journée et une consommation plus efficace de l'eau et du détergent. Il s'agit d'un choix fiable pour des applications et clientèles variées telles que les entreprises, les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les supermarchés, les centres sportifs, les restaurants, les hôtels et les sites de production entre autres...

La productivité atteint un nouveau niveau grâce à l'ajustement automatique du débit de solution eau/détergent en fonction de la vitesse de travail de la machine. Grâce à cette commande, qui garantit des résultats de nettoyage constants et une consommation optimale de l'eau et des détergents, l'utilisateur se concentre uniquement sur sa mission de nettoyage.

Les coûts de nettoyage sont réduits grâce à plusieurs fonctionnalités. Le système Ecoflex de Nilfisk offre une utilisation très flexible du détergent, et permet de nettoyer à l'eau uniquement en appuyant sur un bouton. En plus de réduire vos coûts, vous pourrez aussi nettoyer plus en journée grâce au niveau sonore extrêmement faible de la SC500.

- Efficacité : unité de brossage de 53 cm avec contrôle de vitesse de la brosse en fonction des contraintes du sol
- Puissance : la double fonction de pression de brossage peut être activée au besoin
- Utilisation intuitive : moteur avec vérin pour baisser/lever le plateau de brossage
- Performance de nettoyage : débit de la solution automatiquement adapté à la vitesse de travail
- Personnalisation des réglages : une clé pour le superviseur et une pour l'opérateur
- Aspiration optimale : embouchure brevetée avec un système de maintien unique permettant le nettoyage rapide au quotidien et le changement rapide des lamelles



Idéal pour le nettoyage en journée : Un niveau sonore réduit à 60 ± 3 dB(A) seulement grâce à une nouvelle turbine d'aspiration peu bruyante en mode silence.



Système de remplissage d'eau avec connexion facile et arrêt automatique lorsque le réservoir est plein (en option).



La fiabilité est notre devise en matière de service

Une machine Nilfisk fonctionne de façon optimale lorsqu'elle reçoit un entretien et des visites de maintenance régulières. Nous avons donc créé la solution de service optimale : Trois niveaux de service reflétant des besoins différents et la fourniture optionnelle d'une machine de remplacement dans les situations critiques.

Service Solution Standard – Une maintenance professionnelle

Votre contrat Service comprend deux visites de maintenance annuelles et un délai de réponse de 48 heures. Les autres visites et le remplacement des pièces détachées sont facturés séparément.

Service Solution Plus – Des performances optimisées

Avec la solution Full, vous contrôlez vos coûts de maintenance et de réparations tout en sachant que la performance de la machine n'est jamais compromise, seulement optimisée.

Service Solution Premium – Une disponibilité garantie

Si la disponibilité de votre machine est une priorité, la solution Premium est le meilleur choix. Un service tout inclus pour un budget totalement maîtrisé.

Réservoirs en polyéthylène robustes et résistants aux produits chimiques

Système à 2 clés avec des contrôles de réglage différents pour le superviseur et l'opérateur

Nouveau contrôle du débit de la solution, automatiquement ajustable en fonction de la vitesse, pour accroître les résultats de nettoyage et optimiser les consommations.

Montage et démontage aisés de la brosse et du plateau à l'aide du bouton situé sur le tableau de bord



Double pression - jusqu'à 30 kg - pour les salissures tenaces

Réservoir de récupération inclinable pour un accès intégral au compartiment batteries et au système Ecoflex

Flexible transparent pour que l'opérateur puisse vérifier le niveau d'eau

Flexible standard pour un remplissage simple et rapide du réservoir d'eau

Spécifications techniques

Description	Unité	SC500 53B	Pack complet SC500 53 B
Tension	V	24	24
Puissance nominale	W	930	930
Niveau de pression sonore à 1,5 m	dB(A)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Rendement théorique/réel	m²/h	2650/1590	2650/1590
Largeur de nettoyage	mm	530	530
Réservoir de solution/récupération	litre	45/45	45/45
Diamètre de brosse/disque	mm	530/508	530/508
Pression de brosse	kg	15/30	15/30
Vitesse de rotation de la brosse	tr/mn	155	155
Taille du compartiment de la batterie	mm	350x350x260	350x350x260
Longueur x largeur x hauteur	cm	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3
Poids (machine seule)	kg	83	85
Poids en fonctionnement	kg	<207	207
FONCTIONNALITÉS :			
Flexible de vidange à réglage de débit des eaux		●	●
Bac à déchets		●	●
Chargeur intégré		○	●
Batterie		○	●
Système Ecoflex		○	●

● = Caractéristique standard
○ = Fonctionnalité en option

Les détails et spécifications peuvent être modifiés sans avis préalable.

NILFISK
26 avenue de la Baltique
CS 10246
91978 COURTABOEUF Cedex

Tél : 01 69 59 87 00
Fax : 01 69 59 87 01
Email : info.fr@nilfisk.com
www.nilfisk.fr

