

Detergente alcalino per il lavaggio esterno dei veicoli



- Elevato potere sgrassante.
- Rimuove rapidamente ogni tipo di sporco.
- Spiccate caratteristiche sequestranti e sospensivanti dello sporco.



Descrizione

La pulizia esterna dei veicoli spesso risulta difficoltosa senza l'ausilio di spazzoloni, soprattutto in presenza dello sporco più tenace.

SUPER AZ è il detergente alcalino per il lavaggio esterno dei veicoli con sistemi a nebulizzazione o idropulitrici; ottimo anche per il prelavaggio prima dell'ingresso nel tunnel di autolavaggio.

Il suo impiego è l'ideale per la pulizia di camion, autocarri, autocisterne, autovetture e teloni senza l'ausilio di spazzoloni.

SUPER AZ rimuove rapidamente polvere, smog e più in generale ogni tipo di sporco grazie all'elevato potere sgrassante. La sua formula facilita inoltre il risciacquo ottimale del veicolo assicurando un risultato eccellente.

Consigli

Il notevole potere sgrassante di SUPER AZ permette il suo impiego anche in ambito industriale, garantendo una perfetta pulizia di pavimenti industriali, parti meccaniche e superfici metalliche particolarmente sporche.

Detergente alcalino per il lavaggio esterno dei veicoli

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Blu
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.080 ± 0.01 g/ml
pH	>13
Carattere chimico	Non ionico - cationico

pH 

Potere schiumogeno

Moderato

Confezionamenti disponibili

Tanica da 20Kg - 016SUAZTN20

Cartone da 12 flaconi da 1L - 016SUAZ1012

Modalità d'uso

Lavaggio senza spazzoloni:

Diluire il prodotto 1:30 – 1:50 con acqua e spruzzare omogeneamente sulle superfici da pulire sempre dal basso verso l'alto. Risciacquare ad alta pressione. In presenza di sporco grassolano (es. fango) si consiglia un prelavaggio con solo acqua prima di procedere al lavaggio. Prelavaggio autoveicoli prima dell'ingresso nel tunnel:

Diluire il prodotto 1:60 – 1:100 con acqua; nebulizzare omogeneamente e inviare nel tunnel. In presenza di sporco grossolano (es. fango) si consiglia un prelavaggio con solo acqua ad alta pressione prima dell'invio sotto gli spazzoloni per evitare rigature della vernice.

Lavaggio in aspirazione idropulitrice:

Diluire 1:10 – 1:30 con acqua. Regolare il dosaggio dell'aspirazione, operare a temperatura di 60° - 70°C. Quindi passare omogeneamente su tutta la superficie e risciacquare.

Prodotti/Accessori correlati

Nebulizzatore
schiumogeno 24L
01AA720109



Rev. 01 Ed. 01/16