

## Liquido permanente per circuiti sigillati



- Alto potere anticongelante.
- Dotato di proprietà anti corrosiva.
- Prodotto indispensabile per la stagione invernale.



### Descrizione

A causa dell'abbassamento delle temperature che si verifica durante la stagione invernale, anche i circuiti chiusi all'interno delle nostre vetture rischiano di ghiacciarsi compromettendone così il normale funzionamento.

X7 -20 è il liquido antigelo fino a  $-20^{\circ}\text{C}$  permanente pronto all'uso per circuiti chiusi.

Prodotto da una mirata diluizione dell'antigelo concentrato "Paragel" con acqua demineralizzata.

Formulazione a base di glicole monoetilenco inibito che associa ad uno specifico potere anticongelante la notevole proprietà anti corrosiva. La miscela di sostanze inibitrici è priva di nitriti e di ammine. Previene la formazione di incrostazioni, protegge le parti non metalliche (gomma e plastica) da deterioramento e rigonfiamento ed assicura una lunga durata all'impianto di raffreddamento.

### Consigli

Durante i periodici "rabbocchi" non utilizzare solo acqua per evitare il decadimento delle proprietà anticorrosive.

Per prove di corrosione e valori di riserva alcalina consultare la scheda tecnica del prodotto concentrato PARAGEL, da cui deriva.


## Liquido permanente per circuiti sigillati

### Caratteristiche chimico fisiche

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Aspetto               | Liquido limpido           |
| Colore                | Azzurro                   |
| Odore                 | Inodore                   |
| Peso specifico        | 1.045 ± 0.01 g/ml         |
| Solubilità in acqua   | Completa in ogni rapporto |
| pH                    | 10.0 ± 0.5                |
| Punto di congelamento | -20 ± 2°C                 |

### Modalità d'uso

Versare il prodotto direttamente nel circuito rispettando il livello consigliato dal costruttore.



### Potere schiumogeno

Nulla

### Confezionamenti disponibili

Cartone da 12 bottiglie da 1L - 016X7200012

Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016X7220020

Rev. 01 Ed. 11/15