

## Detergente liquido con brillantante



- Garantisce una perfetta pulizia.
- Diffonde una gradevole profumazione agli agrumi.
- Riporta la carrozzeria alla naturale lucentezza.



### Descrizione

Alcuni prodotti utilizzati negli impianti di autolavaggio possono provocare problemi con le pompe dosatrici. ULTRAGREEN è il prodotto ideale per evitare questi problemi garantendo lunga vita alle pompe di dosaggio.

ULTRAGREEN è un detergente con brillantante liquido alcalino, leggermente viscoso, ad alta concentrazione, per il lavaggio esterno delle vetture e per la detergenza industriale.

Dosato con apparecchiature schiumanti, crea un'abbondante e persistente schiuma.

I particolari additivi contenuti garantiscono perfetta detersione, restituendo alla carrozzeria la naturale lucentezza.


### Consigli

Per le sue caratteristiche alcaline le soluzioni di ULTRAGREEN non devono essere lasciate asciugare sulle superfici.

## Detergente liquido con brillantante

### Caratteristiche chimico fisiche

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Aspetto</b>             | Liquido leggermente viscoso |
| <b>Colore</b>              | Verde trasparente           |
| <b>Odore</b>               | Agrumato                    |
| <b>Peso specifico</b>      | 1.060 ± 0.01 g/ml           |
| <b>Solubilità in acqua</b> | Completa in ogni rapporto   |
| <b>pH</b>                  | > 13                        |
| <b>Carattere chimico</b>   | Anionico – Non ionico       |



### Potere schiumogeno

Alto

### Confezionamenti disponibili

Tanica da 20 Kg - 016GRENTN20

### Modalità d'uso

Lavaggio senza spazzoloni: diluire il prodotto 1:20 - 1:50 con acqua, spruzzare omogeneamente e risciacquare ad alta pressione.

Autolavaggio automatico: dosare circa 15/20 ml di prodotto per autovettura.


Lavaggio con idropulitrice: aspirare direttamente con l'idropulitrice soluzioni al 10% in acqua.

Lavaggio pavimenti, superfici dure e metalliche: applicare soluzioni diluite da 1:10 fino a 1:60 in relazione allo sporco da rimuovere, quindi risciacquare abbondantemente.

### Prodotti/Accessori correlati

Nebulizzatore 25L  
01AA720001

Nebulizzatore 50L



Nebulizzatore 100L



Rev. 01 Ed. 04/16