


Trattamento lucidante protettivo per la carrozzeria



- Garantisce un' incredibile lucentezza a lungo periodo.
- Forma una pellicola che garantisce cura e protezione.
- Contiene una combinazione di PTFE e siliconi reattivi.



Descrizione

TEKNOBOND PTFE rappresenta un importante passo avanti nella cura e nella protezione dell'auto. Si tratta di un trattamento lucidante protettivo duraturo per la carrozzeria degli autoveicoli che contiene una combinazione unica di PTFE e siliconi reattivi sinergici in grado di garantire il risultato per almeno 60 giorni.

TEKNOBOND PTFE è il solo che combina in modo sinergico polimeri siliconici reattivi con le proprietà di riduzione della tensione superficiale del PTFE.

Forma una pellicola che garantisce cura e protezione.

Protegge l'auto dagli agenti atmosferici, dona lucentezza, migliora l'asciugatura ed evita l'ancoraggio dello sporco alla carrozzeria e al vetro.

Garantisce proprietà "easy to clean" facilitando la rimozione di insetti ed escrementi di volatili dalla carrozzeria.

Ulteriori applicazioni di TEKNOBOND PTFE rafforzeranno protezione e durata nel tempo. Rilascia nell'ambiente un gradevole profumo di mela verde.


Consigli

Usare TEKNOBOND PTFE una volta al mese garantisce un visibile miglioramento nella lucentezza e finitura dell'auto, oltre ad una maggiore scorrevolezza dell'acqua sia sulla carrozzeria che sul parabrezza.

Trattamento lucidante protettivo per la carrozzeria

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Blu
Odore	Mela
Peso specifico	0.980 ± 0.010 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	Circa 4



Potere schiumogeno

Medio

Confezionamenti disponibili

Cartone da 12 bottiglie da 1L - 016TKBOTN20
Tanica da 20L - 016TKB0012

Modalità d'uso

Autolavaggi automatici: dosare 40-60 ml per auto, spruzzare la soluzione acquosa omogeneamente su tutta la carrozzeria prima della fase finale di ceratura e asciugatura.

Autolavaggio manuale: diluire in un innaffiatoio (da 8-10 Litri di acqua) 50 ml di prodotto ed applicare omogeneamente su tutta la carrozzeria. Risciacquare ed asciugare.

Piste Self: utilizzare in sostituzione della cera. Dosare 30-50 ml per auto distribuendolo su tutta la carrozzeria. Risciacquare con acqua osmotizzata.

Prodotti/Accessori correlati

Nebulizzatore in plastica
8L
01AA720042

Flacone 750ml
013A574001



Pompetta trigger spray
011A210050



Rev. 01 Ed. 10/15