


Additivo brillantante per il risciacquo in lavastoviglie



- Facilita il ritiro dell'acqua prevenendo la formazione di aloni.
- Garantisce stoviglie splendenti e asciutte.
- A base di tensioattivi di origine vegetale.



Descrizione

Secondo il piano di sanificazione HACCP, a seguito di ogni lavaggio eseguito con lavastoviglie è necessario prestare la massima attenzione al fine di non contaminare le stoviglie pulite con strofinacci sporchi e non disinfettati.

Per questo motivo è necessario utilizzare un prodotto specifico per l'asciugatura finale di stoviglie, piatti e bicchieri, che renda superflua una rifinitura manuale.

BRILLMATIC è un additivo brillantante ed asciugante che permette l'asciugatura perfetta delle stoviglie facilitando il ritiro dell'acqua ed impedendo la formazione di aloni, macchie calcaree e striature bianche. Agisce durante la fase di risciacquo garantendo stoviglie sempre splendenti e asciutte ridonando a piatti e bicchieri la loro naturale brillantezza.

Ideale per il lavaggio meccanico delle stoviglie, è indispensabile nelle macchine lavabicchieri.

Consigli


Per un risultato ottimale, l'impiego di BRILLMATIC deve seguire il corretto dosaggio indicato. Nelle lavastoviglie di tipo industriale è consigliato installare l'apposito dosatore automatico NPR1 che garantisce la giusta erogazione di prodotto e una resa ottimale.

Al fine di assicurare la massima efficacia del brillantante è importante controllare periodicamente la pressione dell'acqua di risciacquo della lavastoviglie e la temperatura del boiler.

Additivo brillantante per il risciacquo in lavastoviglie

Caratteristiche chimico fisiche

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Azzurro
Odore	Caratteristico debole
Peso specifico	0.985 ± 0.015 g/ml
Solubilità in acqua	Completa alle diluizioni d'uso
pH	2.5 - 3
Carattere chimico	Non ionico



Potere schiumogeno

Basso

Confezionamenti disponibili

Cartone da 4 taniche da 5Kg - 016BLMATN20
Tanica da 20Kg - 016BLMA0020

Modalità d'uso

BRILLMATIC deve essere miscelato con l'acqua del risciacquo finale, con un dosaggio medio di 0.25 ml/L

Nelle lavatazzine, dotate di un piccolo gruppo di dosaggio del brillantante è sufficiente far pescare il tubetto di aspirazione nella tanica del prodotto; altrimenti occorre riempire l'apposita vaschetta, seguendo le istruzioni d'uso della lavastoviglie. Nelle lavastoviglie di tipo industriale, per una resa ottimale è necessario installare l'apposito dosatore automatico, che garantisce la giusta erogazione.

Prodotti/Accessori correlati

Pompa NPR-1 per
brillantante
01AA750055

Stovilmatic liquido
016SOVS0024



Stovilmatic plus lemon
016SPLE0024



Disincrostante per
lavastoviglie
016DISL0020



Rev. 01 Ed. 10/15