

CERA PER ASCIUGATURA CONCENTRATA PER AUTOLAVAGGI



- Super cera lucidante effetto polish.
- Ideale per autolavaggi in tunnel e impianti a portale con acqua dura maggiore di 30°F.
- Riduce la formazione di microgocce dopo l'asciugatura.



CONSIGLI

La quantità ottimale è in funzione della durezza dell'acqua, del tipo di impianto (risciacquo, metodo di spruzzo) e delle condizioni atmosferiche (temperatura, umidità). Effettuare prove pratiche per determinarla. Si segnala che l'efficacia della cera può essere influenzata sia dal tipo di detergente utilizzato nel prelavaggio, sia dall'efficienza del risciacquo.

DESCRIZIONE

FUSION GREEN è una cera per asciugatura - super lucidante effetto polish - altamente concentrata, che garantisce un'ottima lucentezza e un'eccellente protezione delle auto. Ideale per autolavaggi in tunnel e impianti a portale che operano con acqua avente durezza superiore ai 30° F.

Riduce al minimo la formazione di microgocce dopo l'asciugatura per ventilazione, consentendo un perfetto risultato ed una carrozzeria brillante, asciutta e protetta.

Esalta la brillantezza delle vernici, proteggendole dalle aggressioni da parte degli agenti atmosferici (es. raggi UV).

Garantisce ottimi risultati anche alle basse temperature.

CERA PER ASCIUGATURA CONCENTRATA PER AUTOLAVAGGI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Verde smeraldo
Odore	Caratteristico
Peso specifico	0.970 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	3.5 – 4.0
Carattere chimico	Cationico – Non ionico



POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20L - 016FUGR0020

MODALITÀ D'USO

IMPIANTI DOTATI DI POMPE DOSATRICI
ELETTRONICHE O MECCANICHE:

Utilizzare la cera pura. Regolare l'aspirazione tra i
10 ml e 20 ml di cera per autovettura.

AUTOLAVAGGI CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE
VENTURI:

Diluire FUSION GREEN al 4% con acqua (400 ml di
prodotto ogni 10 litri di acqua). Regolare
l'aspirazione dosando circa 300/400 ml di
soluzione per ogni ciclo di lavaggio.