

DETERGENTE ALCALINO ESENTE CLORO PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE



- Il suo impiego è indicato nelle industrie lattiero-casearie e alimentari.
- Ideale anche in presenza di acque dure.
- Ottima azione sequestrante.



CONSIGLI

Quando si rende necessario o 1 volta al mese effettuare un intervento disincrostante con uno dei seguenti prodotti:

CIP DISINCROSTANTE,
DM7, DM7 SUPER
(consultare relative schede tecniche).

DESCRIZIONE

Detergente liquido fortemente alcalino, a bassa schiuma, esente da cloro indicato per la rimozione di residui organici in impianti di lavaggio a riciclo CIP.

Sgrassa a fondo sciogliendo i residui organici tipici delle industrie lattiero-casearie e alimentari in genere.

Asporta con facilità le sostanze grasse, proteiche, ecc. senza formazione di schiuma.

La particolare miscela di sequestranti ne permette l'impiego anche in presenza di acque particolarmente dure inibendo la precipitazione dei sali costituenti la durezza.

Queste proprietà rendono superflua l'operazione settimanale di disincrostazione che può essere eseguita saltuariamente in casi di particolare necessità (PRODOTTO UNICO).

DETERGENTE ALCALINO ESENTE CLORO PER IMPIANTI ED ATTREZZATURE

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Odore	Caratteristico
Peso specifico	1.400 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	> 13



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 25Kg - 016CIPD0025
Fusto da 200Kg - 016CIPD0220TE

MODALITÀ D'USO

Lavaggio impianti a riciclo (CIP):

Sciacquare con acqua corrente.
Fare circolare una soluzione allo 0.5% - 2.0% (con acqua a 50-60°C)
Dopo 10' - 15' scaricare e risciacquare con acqua potabile.

PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Pompa per fusti da 200Kg
01AA710217



Rubinetto per tanica da 10/20/25
01AA790200



Dm/7
016DM/70025



Dm/7 Super
016DM7S0025



Cip disincrostante
016CIPLO025

