

ADDITIF ANTICALCAIRE POUR SYSTÈMES À CIRCUIT FERMÉ AVEC CIRCULATION D'EAU



- Prévient et ralentit la formation d'incrustations calcaires.
- Résistant à l'hydrolyse en milieu aqueux, même à haute température.
- Idéal pour les systèmes à circuit fermé avec circulation d'eau.



CONSEILS

DESCRIPTION

ECAL prévient le dépôt d'incrustations de sel, retarde et inhibe la précipitation du carbonate de calcium.

ECAL contient des phosphonates qui agissent même à des concentrations très faibles, avec effet *threshold* (seuil), par lequel l'agent inhibiteur est absorbé dans la zone où se forme l'incrustation et provoque des altérations dans la structure des cristaux, avec pour résultat de ralentir leur formation, caractéristique qui n'est pas présente dans les agents séquestrants habituels. D'autre part, ECAL est très résistant à l'hydrolyse en milieu aqueux, même à haute température.

Également efficace pour inhiber la précipitation du sulfate de calcium, du phosphate de calcium, de l'hydroxyde de fer, de l'aluminium et du cuivre.

ADDITIF ANTICALCAIRE POUR SYSTÈMES À CIRCUIT FERMÉ AVEC CIRCULATION D'EAU

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Jaunâtre
Odeur	Caractéristique, faible
Poids spécifique	1 130 ± 0,01 g/ml
Solubilité dans l'eau	Complète en tout rapport
pH	7.0 ± 0.5

MODE D'EMPLOI

AVEC NETTOYEURS HAUTE PRESSION :
verser ECAL dans le bac prévu à cet effet en suivant les indications du fabricant du système.

POUR USAGE PROFESSIONNEL SEULEMENT

Le produit conserve ses caractéristiques s'il est correctement stocké dans un contenant intact, à l'abri de la lumière et des sources de chaleur, dans un endroit frais et sec, à une température comprise entre 5°C et 35°C.



POUVOIR MOUSSANT

Faible

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

Bidon de 5 kg (en cartons de 2 pièces - code produit Simple - 016ANTI0005